

CONTAINER ZINCAT LA CALD CU CAPAC SEMI-ROTUND

Certificat EN 840-3/-5/-6

Corp

- oțel zincat la cald, material certificate EN 10204:2004, grosime 1,25mm
- orificiu de golire a lichidelor, Ø 40mm
- îmbinări realizate prin sudura continuă, de catre sudori certificati
- mânere pentru manipulare facilă
- ranforsari verticale realizate prin presare (8mm adancime)
- ranforsari ale colturilor realizate din otel cu grosimea de 2,5mm

Roti

- 4 roți pivotante, Ø 200mm, bandaj de cauciuc solid, rezistenta individuala la sarcina de 205kg
- 2 roți frontale dotate cu mecanism de frânare,

Capac

- Realizat din otel zincat la cald, grosime 1,00mm
- adaptat sistemului de rabatare cu brațe laterale,
- ramforsate prin nervuri de rezistență,

Zincare la cald

- În conformitate cu standardul EN ISO 1461-2009.

Sistem de ridicare & basculare

- compatibil cu sistemele dispozitivelor de ridicare a containerelor conforme cu EN-1501-1

Specificații

lungime (mm)	1370
lățime (mm)	1000
înălțime (mm)	1470
volum (l)	1100
greutate (kg)	105
sacina utilă (kg)	440

Optional

pedala de picior
sistem securitate copii
vopsire in camp electrostatic
stantare logo companie

