

CONTAINER ZINCAT LA CALD CU CAPAC PLAT

Certificat EN 840-2/-5/-6

Corp

- oțel zincat la cald, material certificat EN 10204:2004, grosime 1,5 mm
- podea (fund) din oțel zincat la cald, grosime 2,0 mm
- orificiu de golire a lichidelor, Ø 40mm, echipat cu dop din cauciuc
- îmbinări realizate prin sudura continuă, de catre sudori certificati
- mânere pentru manipulare facilă
- ranforsari verticale realizate prin presare (8mm adancime)
- ranforsari ale colturilor realizate din oțel cu grosimea de 2,5mm

Roti

- 4 roți pivotante, Ø 200mm, bandaj de cauciuc solid, rezistenta individuala la sarcina de 205kg
- 2 roți frontale dotate cu mecanism de frânare,

Capac

- Realizat din oțel zincat la cald, grosime 1,0 mm
- adaptat sistemului de rabatare cu brațe laterale,

Zincare la cald

- În conformitate cu standardul EN ISO 1461-2009.

Sistem de ridicare & basculare

- compatibil cu sistemele dispozitivelor de ridicare a containerelor conforme cu EN-1501-1 (fus-si-furca)

Dimensiuni

lungime (mm)	1365
lățime (mm)	1020
înălțime (mm)	1400
volum (l)	1100
greutate (kg)	100
sacina utilă (kg)	440

**Optional**

pedala de picior
sistem securitate copii
vopsire in camp electrostatic
stantare logo companie